




Junta doble perimetral para garantizar el máximo aislamiento acústico y térmico.



Antishock garantiza la puerta contra rotura del cilindro.



Perfil perimetral con asientos para paneles de aluminio extruido.



Placas de protección de acero de 20 décimas en cerradura y dispositivos.




Bisagras con doble registro para regulación de altura y lateral para facilitar la instalación.



Elegancia y precisión en cada detalle.



Asientos de PVC en todos los cajeados, cerradura y a prueba de rasgaduras.



Abriendo evoluciones para cada necesidad.



Puerta por vista interior
con panel personalizado



Puerta acorazada vista exterior
con panel de VETRORESINA
Mod: Helios

PANELES VETRORESINAS

Paneles nacidos para valorizar las puertas acorazadas al ser fabricados con tecnología moderna testada, tanto en el ámbito civil, militar y aeroespacial. Los paneles de la línea vetroresina llegan desde lejos y viajan para el futuro.

Con los revestimientos vetroresina podemos obtener **un efecto de madera natural**.

Bellos, resistentes, y universales.

Los paneles de la línea vetroresina no desafían el tiempo: **lo dominan**.



ARES



ZEUS



POSEIDON



HELIOS



Por qué elegir la línea vetroresina?

ÚNICO por su óptima capacidad de aislamiento térmico.

ÚNICO por su elevada capacidad de aislamiento acústico.

ÚNICO por su gran resistencia a las deformaciones y corrosión.


Se puede definir **INDESTRUCTIBLE**.

ÚNICO por su alta resistencia a los agentes atmosféricos (agua, viento y sol).

ÚNICO por su excelente resistencia al fuego.

ÚNICO por su composición, sus materiales no son tóxicos y eso nos permite denominarlo como panel amigo del medio ambiente.





ETERNO HELIOS-GLASS

PUERTA ACORAZADA CON REJAS Y CRISTAL

Unas de las muchas aplicaciones de nuestros paneles en vidrioresina es el revestimiento de las puertas con vano vidrio.

Debajo hay algunos de nuestros modelos de paneles aplicado a la puerta:



ARES-GLASS
MARRÓN



ARES-GLASS
VERDE



HELIOS-GLASS
BLANCO



HELIOS-GLASS
GRIS

Los paneles de la línea vetroresina son únicos y utilizables en cualquier espacio externo debido a sus características.

Además, respecto a los otros materiales,



PUERTA VISTA INTERIOR

PUERTA ACORAZADA PANEL PVC




PANEL PVC



4 RAYAS



8 RAYAS
VERTICALES



2 CUADROS



LISO PVC



PUERTA CON
CERRADURA ELECTRÓNICA

Novedad de 2020 es la **cerradura electrónica**, el cierre motorizado para las puertas acorazadas que permite la apertura y el cierre automatizado de la puerta inteligente pudiendo olvidarse totalmente de las llaves.

Es posible instalarlo sobre cualquier puerta acorazada, y funciona con las siguientes opciones de apertura y cierre:

Cierre automático: cerrando la puerta y pulsando el botón negro sobre su parte interna.

Apertura: con huella digital, código en la pantalla frontal y RF Card (parecido a las de los hoteles), clave azul sobre módulo interno.



ACCESORIOS



ART. M545
COD. MG1-PVD



ART. M546
COD. MG1-CRS



ART. M547
COD. MG1-BRZ



ART. M540
COD. AB2-PVD



ART. M542
COD. AB2-BRZ



ART. M550
COD. MG2-PVD



ART. M552
COD. MG2-BRZ



ART. A475
COD. P4065-PVD



ART. A476
COD. P4065-CRS



ART. A477
COD. P4065-BRZ



ART. A478
COD. P4065-OLV



ART. M535
COD. AB1-PVD



ART. M536
COD. AB1-CRS



ART. M537
COD. AB1-BRZ



ART. A502
COD. PB50-PVD



ART. A503
COD. PB50-CRS



ART. A504
COD. PB50-BRZ



ART. A505
COD. PB50-OLV







BASIC SPECIAL

La Básica Especial es nuestra puerta de seguridad básica, aunque posee todas las características de una puerta de seguridad de grado superior, tiene como estándar cerradura de cilindro europeo, desviadores, cuchilla cortaviento, defensa con protector antishock.

The Basic Special is our basic security door, although it is in possession of all the technical characteristics of a higher grade security door; it has as standard European cylinder lock, diverters, blade hood, defender with anti-shock bowl.



CLASE 4

La Clase 4, además de preservar todas las características de Clase 3, añade otros dos omega verticales en la armadura para formar una doble hoja y utiliza un bloqueo de seguridad especial llamado trampa, cuya peculiaridad es que se bloquea automáticamente en caso de intento de robo o irrupción del cilindro.


The Class 4, as well as preserving all the characteristics of Class 3, adds other two vertical omega on the armor, in order to form a double sheet, and uses a special security lock called "trape", whose peculiarity is that automatically locks in case of burglary attempt or disruption of the cylinder.



CLASSE 3

La clase 3 es nuestra puerta acorazada más vendida, con un alto grado de seguridad, bloqueo de engranajes de alta confiabilidad y 3 omegas verticales que le dan a la estructura una excelente rigidez, también posee espuma de poliuretano dentro para un mejor aislamiento térmico y acústico. Y cuenta también con un limitador de apertura.


The Class 3 is our most sold security door, with a high degree of security, gear lock, of high reliability, and 3 vertical omega, which give the structure an excellent stiffening; it has also polyurethane foam inside, for good thermal and acoustic insulation.



ECLISSE


La puerta de seguridad Eclisse es considerada la mejor de nuestra producción, es una puerta de marco de alambre y utiliza bisagras especiales que permiten una apertura de 180 grados (única en su tipo). Posee una armadura en toda la superficie de la puerta que permite la inclusión de materiales adecuados para un aislamiento térmico y acústico.

The Eclisse security door is considered the top of our production; it is a wire frame door and uses special hinges that allow the opening to 180° (unique in his kind). It has casing on the entire surface of the door, that allows the inclusion of materials suitable for thermal and acoustic insulation.



ESPLOSO MOD.GP3 CLASSE 3

EXPLODED DOOR GP3 CLASS 3




CONTRAMARCO UNIVERSAL PARA PUERTA BLINDADA

EL CONTRAMARCO UNIVERSAL TIENE SOPORTES DE FIJACIÓN EN POSICIÓN VARIABLE (*) ESTO PERMITE QUE LA MAYORÍA DE LAS PUERTAS ACORAZADAS EXISTENTES EN EL MERCADO SE MONTEN EN ÉL. SIMPLEMENTE DESATORNILLE LOS 2 TORNILLOS, DESLICE EL PERNO EN U EN LA POSICIÓN DESEADA, LUEGO APRIETE LOS DOS TORNILLOS NUEVAMENTE.

INSTRUCCIONES PARA MONTAR EL CONTRAMARCO

- 1) INSERTE LOS ÁNGULOS **(C)** EN LAS MONTAÑAS **(A)** LUEGO INSERTE EL TRAVESAÑO **(B)** (TAMBIÉN TE PUEDES AYUDAR CON UN MARTILLO)
- 2) INSERTE LOS SOPORTES **(F)** EN LA CLAVIJA **(E)** CON LA TUERCA HEXAGONAL HACIA EL INTERIOR DE LA CLAVIJA.
- 3) ATORNILLAR LOS ESPACIADORES **(D)** CON LA U HACIA ABAJO.
- 4) DESPUÉS DE EMPAREJAR EL CONTRAMARCO RETIRE LOS DISTANCIALES **(D)** Y APRIETE LOS SOPORTES **(F)**



INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE DEL CONTRAMARCO

SIGUE EL ESQUEMA DE POSICIONAMIENTO DEL CONTRAMARCO TENIENDO EN CUENTA, QUE EL MARCO ES MÁS ANCHO QUE EL CONTRAMARCO POR 3CM Y MÁS ALTO QUE 1.5CM, Y POR LO TANTO ENTONCES ES NECESARIO LA CORRECTA POSICIÓN DEL CONTRAMARCO. (EJEMPLO 1).

DEJAR AL MENOS 2CM DE ESPACIO ENTRE LA PARED EN LA COLOCACIÓN DEL CONTRAMARCO.

EJEMPLO 1
PREMARCO PARED INTERIOR
(INNER EDGE WALL POSITIONING)



EJEMPLO 2
MARCO (DEJE 20 MM DE ESPACIO ENTRE EL PREMARCO DE OBRA Y LA PARED PARA LA COLOCACIÓN DEL MARCO)
(MIDDLE WALL POSITIONING)



EL CONTRAMARCO UNIVERSAL ESTÁ DISPONIBLE EN TODOS NUESTROS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS.